

Kit antintrusione wireless

Kit Defender WL e Defender WL+



Il kit Defender WL garantisce un impianto d'allarme wireless sicuro e all'avanguardia, facilmente installabile all'interno dei locali senza effettuare lavori di muratura.

Tutti i Kit Fracarro permettono di realizzare sistemi aperti, implementabili in base a eventuali nuove esigenze adatti a diverse tipologie di abitazioni e piccole attività commerciali.

La comunicazione bi-direzionale dei dispositivi con la centrale e la tecnologia multi-frequenza (4 canali di trasmissione) garantiscono una assoluta immunità sia ai falsi allarmi che ai tentativi di sabotaggio.

Il kit Defender WL+ (codice 910339), è composto da:

- 1 centrale d'allarme Defender WL che gestisce l'intero sistema.
- 2 rivelatori da interno ad infrarossi WL04IR, totalmente digitali, con snodo opzionale.
- 1 sirena esterna WL04SEL ad alta intensità acustica ed elevata visibilità grazie ai flash a led.
- 1 telecomando WL04TC a 4 pulsanti liberamente programmabili, con feedback sonoro e visivo dello stato dell'impianto

Caratteristiche principali

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione radio bi-direzionale della centrale verso tutti i dispositivi - Supervisione radio permanente - Impostazione da centrale della sensibilità dei sensori - Autodiagnosi del sistema con indicazione di eventuali guasti su display - Sirena programmabile da 90 dB integrata in centrale - Portata radio del sistema: fino a 300 metri in aria libera - Test preventivo di portata radio (One man test) con indicazione della potenza del segnale - Tecnologia "frequency hopping" - Attivazione semplificata mediante le funzioni "One touch menu" e "One touch Arm" | <ul style="list-style-type: none"> - Sistema antimascheramento del segnale radio - Combinatori telefonici PSTN e GSM - Rivelatore ad infrarossi: regolazione automatica della sensibilità e compensazione automatica della temperatura. - Rivelatore magnetico: possibilità di gestire rivelatori cablati a filo, inerziali, magnetici; doppio reed switch ad alta sensibilità. - Telecomando: feedback acustico (buzzer) e luminoso (led) per le indicazioni sullo stato del sistema e la conferma delle azioni richieste. - Sirena da esterno: doppia protezione anti-tamper; installazione facilitata grazie alla livella a bolla integrata; led di segnalazione per test di portata, allarme e diagnostica. |
|--|---|