



ICDVR-811ZAN

DVR a 8 canali H.264 D1 in Tempo Reale



Descrizione

- Registrazione di 4 ingressi in tempo reale in H.264 D1
- Triplo steaming per registrare, Network e Telefonia mobile (JPEG, QCIF)
- Supporto CMS con visualizzazione a matrice e Mappe.
- Supporta varie piattaforme di telefonia mobile 3G come: iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry.
- Supporta piattaforma iPad
- Supporta OS MAC
- Supporta la funzione Smart HDD
- Include la funzione IVS (Intelligent Video Surveillance) supportata dal CMS
- Conteggio persone
- Barriera invisibili

Specifiche tecniche

Audio Ingressi / Uscite	4 / 2
Ingresso all./ uscite relay	4 / 1
USB	2 USB 2.0
Sistema operativo	Linux embedded
Utilizzatori	1 admin + 4 users

video

Ingressi	1 HDMI (option)
Ingressi	8
Uscite	1 VGA(1280x1024) + 1BNC per co-monitor

Visualizzazione

Velocità	240 fps
Risoluzione	720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)
Composizione	1,4,8, SEQ
Modalità	Zoom (digital x2, x8), PIP, auto SEQ

Registrazione

Compressione	H.264 ASP
Principale	704x480, 704x240, 352x240(NTSC) / 704x576, 704x288, 352x288(PAL)
Qualità immagine	5 livelli
Modalità	Manual, Motion, Sensor, Schedule
Velocità	D1 100 fps(704 x 576) HD1 200 fps(704 x 288) CIF 200 fps(352 x 288)
Pre-allarme	10 sec
Post-allarme	1 - 60 sec

Riproduzione

Visualizzazione	1, 4, 8
Modo di ricerca	Data, tempo, Evento(motion, sensor), camera
Zoom	digitale 2x - 8x

Fermo img. istantaneo	si
Velocità	normal, REW & FF (recorded speed x2, x4, x8, x16, x32, x64), frame to frame, pause
Periferica	HDD int.

Network

Interfaccia	10/100 Ethernet
Protocollo	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP
Applicativi	Windows XP/Vista/7 (PC client system)
Software remoto	Licensed application software, IE browser
CMS	Unlimited (Depends on bandwidth)
3G/GPRS	Supporta varie piattaforme di telefonia mobile 3G tramite relativa applicazione proprietaria (iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry).
Trasmissione eventi	E-mail

Backup

Interfaccia	USB 2.0, SATA
Backup audio	si
Periferiche di backup	Network Backup / USB Flash drive / USB DVD+RW / SATA DVD+RW

Allarmi

Motion detection	Detected frames: unlimited / channel sensivity 10 level for each channel Area: programmable individually
Durata allarme	1 - 60 sec
Log eventi	up to 1000 events

OSD e controlli

GUI	16-bit true color
Mouse USB	si
Touch panel	Touch panel LCD monitor

Telecomando		telecomando infrarossi (1 per sistema)
Upgrade		via USB / Network
Tastiera frontale		pannello frontale
PTZ		controllo da interfaccia RS-485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

Generali

HDD interni		supporto 2 HDD SATA (1HDD + 1DVD o 1HDD + e-SATA)
HDD esterni		1 e-SATA
porte		RS-485
Dimensioni		430x55x293
Peso	Kg	1,85
Alimentazione	W	60

Le immagini, le descrizioni e le specifiche dei prodotti sono da considerarsi indicative. Le reali caratteristiche del prodotto possono differire da quanto indicato.